

TILANKÄYTÖN KANNALTA TEHOKKAIN KOTIHISSIMME

Aritco HomeLift Compact Tiedot 2025

Joskus pieniä pakkauksia riittää. Tilatehokkain hissimme, Aritco HomeLift Compact, avaa uusia mahdollisuuksia kodeissa, joita aiemmin pidettiin liian rajallisina hissille. Nykyaikainen muotoilu, mukautettavat ominaisuudet ja yhdistettävyyden tekevät kotinostimesta pienen kokonsa ja suuren ajattelukykynsä ansiosta.

Aritco HomeLift Compact tarjoaa ainutlaatuisen skandinaavisen Aritco-muotoilun: sulavalinjainen alusta, DesignWall-seinä ja ohjauspaneeli integroidulla kaiteella, kaksoisovilla sekä nykyaikaisilla ja joustavilla lasisilla ratkaisuilla. Käytettävissä verkossa Aritco SmartLiftin kautta.



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Tutustu

Aritco HomeLift Compact


Keskeiset ominaisuudet

Hissi tarjoaa myös useita mukautusmahdollisuuksia. Valittavana on yli 200 eri väriä, 2 eri lasityyppiä, 8 eri lattiavaihtoehtoa ja DesignWall (taustaseinä), jossa on 8 erilaista kuviota. Hissi on varustettu SmartLift-toiminnolla, mikä tarkoittaa, että saat sovellukseen reaaliaikaiset tilatiedot ja huoltopalveluntarjoaja voi käyttää ajoneuvokannan hallintajärjestelmää hissien etävalvontaan ja -tukeen. Hississä on myös SmartSafety-järjestelmä, jonka turvaominaisuudet vastaavat kaikkiin kotona tapahtuviin tilanteisiin ja estävät onnettomuudet.



ARITCO LIFT 2024 DEC - FI

Koot



MALLI	KORIN KOKO (AxB)	ULKOMITAT (CxD)	KUORMA
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 henkeä
2	880 x 805 mm	1 140 x 880 mm	250 kg / 2 henkeä
3	1 080 x 805 mm	1 340 x 880 mm	250 kg / 2 henkeä

DesignWall



Hissin väri

Saatavana kolme vakioväriä: Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) ja Anthracite Grey (RAL7016). Voidaan maalata millä tahansa RAL-värillä klassisesta RAL K7 -kartasta (lukuun ottamatta helmiäis- ja fluoresoivia värejä)



Lasi

STANDARDI
Kirkas lasi



VALINNAINEN
Sävytetty



Lattia



Käyttötarkoitus

Kotihissi on tarkoitettu ihmisten kuljettamiseen kotona ja yksityistiloissa. Asennusympäristö sisätiloissa

Tekninen vaatimustenmukaisuus

Eurooppalainen konedirektiivi 2006/42/EY
Eurooppalainen standardi EN 81-41

Voimansiirto

Patentoitu ruuvi- ja mutterijärjestelmä

Nimellisnopeus

Maks. 0,15 m/s

Hätälasku

Akkukäyttöinen

Nostokorkeus

1 600 - 15 000 mm

Ylätila

2 248 mm

Kerrosten määrä

2-6 kerrosta

Asennus

Kuilusyvennys 50 mm lattiatason alapuolelle
Asennus lattian päälle 50 mm luiskan kanssa

Käyttö

Hissin sisältä painonappia painettava koko matkan ajan. Hissin kutsuminen kertapainalluksella. Euroopan ulkopuolelle asennettuna saatavissa kertapainallus myös korin sisältä.

Sähkönsyöttö

230 V 1-vaihe

Takuu

Aritco HomeLift Compact -hissillä on 5 vuoden tuotetakuu ja 10 vuoden taajuusmuuttajateknologiatakuu.

